

33 55 stabilisateur '87 - '89

Poussez la tige de stabilisation

33 55 2 205 190	poussoir manchon 63 mm	2
31 35 2 200 434	rotule M8	2
07 15 2 200 393	Ecrou autobloquant M8	2
31 35 2 201 612	rotule M8 filetage a gauche	2
07 12 2 201 613	Ecrou autobloquant M8 filetage à gauche	2

Montage tige de pression de stabilisateur et bras oscillant

07 11 9 913 662 *	boulon tete hexagonale M8x30	4
31 35 2 200 140	de disque	8
07 15 2 200 393	Ecrou autobloquant M8	4

Stabilisateur de fixation à la caisse

31 35 2 206 444	bloc de palier en aluminium, 2-partie	2
07 12 9 952 107 *	Collier de serrage 16-19 mm	2
07 12 9 952 109 *	Collier de serrage 18-24 mm	2
07 15 2 200 393	Ecrou autobloquant M8	4
07 11 9 932 095 *	rondelle B8	4

33 55 stabilisateur '90 ...

33 55 2 223 028 stabilisant 34,9 x3, 05 bleu ww1

Stabilisateur de table de sélection insert ww

33 55 2 223 032 32,5 mm dépôt

33 55 2 223 033 35,5 mm dépôt

Disque d'arrêt de la table de sélection ww 4

33 55 2 223 406 30,0 mm disque

33 55 2 223 404 31,8 mm disque

33 55 2 223 405 34,9 mm disque

Livraison Verstellstabilisator (Article un - u, voir l'annexe 4) (« couteaux réglable »)

33 55 2 222 132 a) douille (1) 4

33 55 2 223 195/196 b) l'épée de stabilisation (2 +3) n'est plus disponible!

07 12 9 936 432 * c) disque 8.4 (4) 2

07 11 9 913 627 * d) Vis hexagonale M8x18 (5) 2

33 55 2 223 184 e) la tige de réglage (6) 1

13 54 1 311 527 f) rotule SMCP5 (7) 1

07 12 9 921 040 * g) écrou M5 2

33 55 2 223 294 h) Câble pression train 1

07 11 9 987 115 i) angle de l'articulation A8 1

13 54 1 311 526 j) rotule SFC5 1

Montage train pression câble Verstellstabilisator

07 12 9 922 038 * l) écrou M5 2

33 55 2 223 199 m) écrou autobloquant M5 4

33 55 2 223 211 n) butée train câble de pression 1

33 55 2 223 210 o) stabilisateur de butée (8) 1

07 12 9 931 030 * q) disque A5, 3 2

12 52 1 270 936 r) pince (9) 1

07 11 9 913 426 * s) Boulon à tête hexagonale M6x10 ww 2

07 11 9 913 429* boulon à tête hexagonale M6x10 ww 2

07 15 2 201 188 t) écrou autobloquant M6 2

21 51 1 230 109 * u) manchon de pénétration du câble /carrosserie 1

33 55 stabilisateur '90 ...

Fonctionnement du stabilisateur voir 35 50

Par exemple, le soutien pendule

33 53 2 223 393	Stabilisateur	2
33 53 2 483 070	rotule RCLO7H Rose (filetage à gauche)	ww 2
33 53 2 223 132	entretoise (pour rotule 2223133)	4
33 53 2 223 133	rotule ARYML 5 (filetage à gauche)	ww 2
33 53 2 483 070	rotule ARYM 6	ww 2
33 53 2 223 335	rotule 06 Rose RCA	ww 2
33 53 2 223 021	ecrou 7/16 "(filetage à gauche)	2
33 50 2 223 554 e	crou 7/16 "	2

Montage support du pendule à bras semi-oscillant

07 11 9 913 676*	boulon à tête hexagonale M8x35	2
07 15 2 200 393	Ecrou autobloquant M8	2

Stabilisateur de montage sur le support de l'essieu arrière

33 55 2 223 030	console	2
07 12 9 952 115 *	Collier de serrage 32-38 mm	2
07 15 2 200 393	Ecrou autobloquant M8	4
07 11 9 932 095 *	rondelle B8	4



